

KRİSTALİZE ESASLI ŞOK TAMİR HARCİ

TANIM

PENEPLUG® hızlı katılaşılan, kristalize esaslı su tutucudur tamir harcıdır. Aktif su kaçaqlarını ve nem girişini kısa sürede engellemek için tasarlanmıştır.Çatlak,delik ve diğer deformasyonların tamirinde kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI

PENEPLUG® dahili veya harici olarak bir su geçirmez tıkama harcıdır. Hızlı katılaşma ve erken mukavemet kazanımının gerektiği yerlerde kullanılabilir.

- ▶ Aktif su sızıntılarının tıkanması/durdurulması
- ▶ Sızıntı noktalarının, tij deliklerinin veya çatlakların kapatılması

AVANTAJLARI

- ▶ Su akışını durdurur
- ▶ Karışımından sonra yaklaşık 30 sn içerisinde donar.
- ▶ Dayanıklısıdır.
- ▶ Su altında kullanılabilir
- ▶ Çekmez ve büzülme yapmaz.
- ▶ Su ile karıştırılabilir veya kuru toz halinde kullanılabilir.
- ▶ Kullanımı kolaydır
- ▶ Zehirli değildir.
- ▶ Çevre dostudur. VOC (Uçucu Organik Madde) içermez.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzey Hazırlığı: Kullanılacak yüzey temiz, sağlam olmalıdır ve yağ, kaplama, boya, kir gibi hiçbir yüzeysel madde olmamalıdır.

Sızıntının geldiği nokta sağlam yüzeye ulaşana dek oyulmalı ve PENEPLUG® ile doldurulmalıdır.

Karıştırma: Katılaşma zamanı karışımda kullanılan su miktarına bağlıdır. 20°C'de standart karışım oranı 1 kg PENEPLUG® ve yaklaşık 0.25 l sudur. PENEPLUG® suya eklenmeli ve çabucak karıştırılmalıdır. Karışımın kıvamı, elinizle sıktığınızda şekil alabilen ancak parmaklarınızla bastırduğunuzda kolaylıkla ufalanabilen bir durumda olmalıdır. Karışım zamanı yaklaşık 15 saniyedir ve ardından yaklaşık 30 saniye sonra katılaşma oluşur. Soğuk havalarda ılık su kullanın. Yüksek sıcaklıklarda soğuk su kullanın.

KRİSTALİZE ESASLI ŞOK TAMİR HARCİ

Uygulama:

Artık oluşmaması için çok az miktarda PENEPLUG® karıştırılmalıdır.

Karıştırdıktan sonra PENEPLUG®'ı uygun alanlara derhal uygulayın. Malzeme bir takoz yardımı ile birlikte sızıntıya doğru uygulanmalıdır. Bir çekiç ile ahşap blok kullanımı ile bu işlem yapılabilir. Harcı alana doğru bir şekilde uygulayın ardından mümkün olduğunca fazla basınç uygulayarak yaklaşık 30 saniye veya kuruyana kadar sıkıca yerinde tutun.

Sızıntı durduktan sonra kalan kısma PENECRETE MORTAR™ sürün. Fazla gelen malzemeyi alın.

Hafifçe ıslattıktan sonra onarılan alana son bir kat PENETRON® uygulayın.

Bazı durumlarda PENEPLUG® kuru toz halinde uygulanabilir. Yüzeyi yukarıda açıklandığı şekilde hazırladıktan sonra tozu yaklaşık 30-60 saniye boyunca kaçağın sızıntısının üzerinde tutun.

AMBALAJ

Bu ürün 18 kg'lık kraft torbalarda veya 25 kg'lık plastik kovalarda satın alınabilir.

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ

PENEPLUG® en az (7°C) sıcaklıkta kuru bir yerde saklanmalıdır. Kuru bir yerde açılmadan ve zarar verilmeden orijinal paketiyle birlikte kuru ve serin bir yerde düzgün bir şekilde saklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

PENEPLUG® alkali çimento içerir. Gözleri tahris edebilir ve cilt ile temas edildiğinde alerjik duyarlılığa neden olabilir. Bu ürünü kullanırken uygun göz, cilt ve nefes alma koruması kullanın. Gözler ve cilt ile temasından kaçının. Gözler ile temas etmesi durumunda derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi destek alın. Daha fazla bilgi için lütfen Malzeme Güvenliği Bilgi Formu'na bakınız.

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLAYIN!



1085-CPD-0040
EN 1504-3
Penetron International, Ltd.
601 South Tenth Street, Unit 300
Allentown, PA 18103
08 PENECRETE, yapısal
ve yapısal olmayan onarım
CC harcı için Basınç mukavemeti:
Sınıf R4 (≥ 45 MPa)

Klorür miktarı: kütlece %0,05'ten <
Yapıştırıcı bağ: NPD
Kontrollü büzülme, genişleme: NPD
Elastiklik modülü: NPD
Isıl uyumluluk (Kısım 1): NPD
Paslanma davranışı: Paslandırıcı etkisi yoktur
Aleve tepkisi: NPD
Tehlikeli maddeler: NPD

GARANTİ

ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. ürettiği ürünlerin malzeme kusuruna sahip olmayacağını ve formülasyon standartları ile uyumlu olup doğru miktarlarda tüm bileşenleri içereceğini garanti etmektedir. Ürünlerden herhangi birisinin kusurlu olduğu doğrulanırsa ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. şirketi kusurlu malzemenin değiştirilmesinden sorumlu olacaktır. Kullanıcı ürünün kendi hedeflediği kullanıma uygunluğuna karar vermek zorundadır ve bununla ilgili tüm risk ve sorumlulukları üstlenir.

Penetron International, Ltd.
45 Research Way, Suite 203
East Setauket, NY 11733, USA
+1 (631) 941-9700
penetron.com
info@penetron.com